

JET SKI STX 160X 主要諸元

| エンジン | |
|----------|----------------------------|
| タイプ | 水冷 4 ストローク 4 気筒 |
| 排気量 | 1,498cm ³ |
| ボア×ストローク | 83.0mm × 69.2mm |
| 圧縮比 | 10.6 : 1 |
| 弁方式 | DOHC16 バルブ |
| 燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射 |
| 吸気方式 | 自然吸気 |
| 点火方式 | デジタル |
| 始動方式 | エレクトリックスターター |
| 潤滑方式 | 強制潤滑/セミドライサンプ |
| ドライブシステム | |
| カップリング | ダイレクトドライブ |
| 推進方式 | 軸流式 単段 |
| 推力 | 4,130N(421.1kgf) |
| ステアリング | ステアリングノズル |
| 性能 | |
| 最大出力 | 112kW(152PS)/7,500rpm |
| 最大トルク | 144N・m(14.7kgf・m)/6,000rpm |
| 寸法 | |
| 全長 | 3,152mm |
| 全幅 | 1,181mm |
| 全高 | 1,153mm |
| 整備質量 | 392kg |
| 燃料タンク容量 | 78リットル |
| 仕様燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 乗艇定員 | 3名 |

※仕様・諸元は予告無く変更することがあります。

※整備質量には、燃料・潤滑油・バッテリー液を含みます。

※「JET SKI」「ジェットスキー」は川崎重工業株式会社の登録商標です。

※ジェットスキーは川崎重工業株式会社の海外工場 Kawasaki Motors Manufacturing Corp, USA(米国)において生産されたものです。

JET SKI STX 160LX 主要諸元

| エンジン | |
|----------|----------------------------|
| タイプ | 水冷 4 ストローク 4 気筒 |
| 排気量 | 1,498cm ³ |
| ボア×ストローク | 83.0mm × 69.2mm |
| 圧縮比 | 10.6 : 1 |
| 弁方式 | DOHC16 バルブ |
| 燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射 |
| 吸気方式 | 自然吸気 |
| 点火方式 | デジタル |
| 始動方式 | エレクトリックスターター |
| 潤滑方式 | 強制潤滑/セミドライサンプ |
| ドライブシステム | |
| カップリング | ダイレクトドライブ |
| 推進方式 | 軸流式 単段 |
| 推力 | 4,130N(421.1kgf) |
| ステアリング | ステアリングノズル |
| 性能 | |
| 最大出力 | 112kW(152PS)/7,500rpm |
| 最大トルク | 144N・m(14.7kgf・m)/6,000rpm |
| 寸法 | |
| 全長 | 3,152mm |
| 全幅 | 1,181mm |
| 全高 | 1,153mm |
| 整備質量 | 398kg |
| 燃料タンク容量 | 78リットル |
| 仕様燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 乗艇定員 | 3名 |

※仕様・諸元は予告無く変更することがあります。

※整備質量には、燃料・潤滑油・バッテリー液を含みます。

※「JET SKI」「ジェットスキー」は川崎重工業株式会社の登録商標です。

※ジェットスキーは川崎重工業株式会社の海外工場 Kawasaki Motors Manufacturing Corp, USA(米国)において生産されたものです。